

Прайс-лист на лакокрасочные материалы

Наименование	Краткое описание	Фасовка, кг	Тара, л	Цена за 1 кг с НДС	Цена за единицу продукции с НДС
Герметики для деревянного домостроения применяемые в технологии "Теплый шов"					
Герметик МАСТИГЕРМ-136 <i>белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисанор; медовый; венге; тик; бук; орегон</i>	Профессиональный акриловый герметик с улучшенными характеристиками для герметизации швов в деревянном домостроении.	0,45	0,31 к/п	-	170,0
		0,9	0,6 ф/п	-	300,0
		7,0	5,0	300,0	2 100,0
		15,0	10,0	295,0	4 425,0
Герметик ALFARLAST-САУНА ДЛЯ ПАРИЛКИ <i>золотистая сосна</i>	Профессиональный термо-водостойкий герметик с отличной адгезией к дереву. Рекомендуется для применения в парных и помывочных отделениях бань и саун при повышенной влажности и температуре.	0,45	0,31 к/п	-	385,0
		0,9	0,6 ф/п	-	510,0
		1,0	1,0	510,0	510,0
		5,0	7,0	510,0	3 570,0
Герметик ALFARLAST 140 ДЛЯ ТОРЦОВ <i>белый; серый; золотистая сосна; сосна; лиственница; дуб; орех; палисанор; медовый; венге; тик; бук; орегон</i>	Профессиональный акриловый герметик, предназначенный для защиты торцов древесины и торцевых соединений изделий из дерева от увлажнения и загнивания в процессе эксплуатации.	1,0	1,0	1057,6	1057,6
		3,0	3,0	1057,6	3172,8
		5,0	5,0	1057,6	5288,0
Герметики для герметизации межпанельных швов					
Герметик акриловый однокомпонентный МАСТИГЕРМ-117 <i>белый; серый</i>	Профессиональный однокомпонентный акриловый герметик для герметизации межпанельных швов с деформативностью не более 15%	0,45	0,31 к/п	-	100,0
		0,9	0,6 ф/п	-	133,5
		7,0	5,0	132,0	924,0
		15,0	10,0	130,0	1 950,0
Герметик акриловый однокомпонентный МАСТИГЕРМ-124 <i>белый; серый</i>	Профессиональный акриловый герметик, разработанный для замены полиуретановых аналогов. Для герметизации деформационных швов в строительных конструкциях с деформативностью 25%	0,9	0,6 ф/п	-	148,5
		7,0	5,0	147,0	1 029,0
		15,0	10,0	145,0	2 175,0
Герметик Полиуретановый двухкомпонентный МАСТИГЕРМ ПУ 24 <i>белый; серый</i>	Профессиональный двухкомпонентный полиуретановый герметик, предназначенный для герметизации панельных плит строящихся и ремонтируемых зданий и сооружений с деформативностью до 25 %.	12,5	10,0	143,0	1787,5
		16,5	10,0	140,0	2310,0
Герметик Полиуретановый Оксипласт <i>белый; серый</i>	Двухкомпонентный полиуретановый герметик, предназначенный для герметизации панельных плит строящихся и ремонтируемых зданий и сооружений с деформативностью до 25 %.	12,0	10,0	164,0	2050,0
Герметик тиоколовый двухкомпонентный «ALFARLAST 21» <i>серый</i>	Двухкомпонентный тиоколовый герметик с повышенной стойкостью к УФ излучению, высокой маслобензостойкостью и водостойкостью. Используется для долговременной герметизации стыковых зазоров с деформативностью до 25%.	15,4	10,0	200,0	3080,0
Герметик гибридный ALFARLAST MS на основе MS полимера <i>белый; серый</i>	Гибридный мягкоэластичный герметик на основе MS полимера. Для наружных и внутренних работ в промышленном и гражданском строительстве.	-	0,31 к/п	-	196,0
		-	0,6 ф/п	-	280,0
Герметики для монтажа оконных блоков					
Герметик МАСТИГЕРМ В Пароизоляционный <i>белый; серый</i>	Профессиональный однокомпонентный акриловый пароизоляционный герметик. Предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков	-	0,31 к/п	-	92,5
		0,9	0,6 ф/п	-	127,0
		7,0	5,0	125,0	875,0
		15,0	10,0	125,0	1875,0
Герметик МАСТИГЕРМ А Паропроницаемый <i>белый, серый</i>	Профессиональный однокомпонентный акриловый паропроницаемый герметик. Предназначен для устройства наружного слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков	-	0,31 к/п	-	95,0
		-	0,6 ф/п	-	130,0
		7,0	5,0	127,0	889,0
		15,0	10,0	127,0	1905,0

Декоративные штукатурки и краски					
Штукатурка ТЕМОНТЕН-415 Эластичная <i>под кисть, валик или распыление</i>	После высыхания создает атмосферостойкое, эластичное, устойчивое к механическим воздействиям покрытие. Выпускается нескольких вариантов (МЗ - мелкозернистый, СЗ - среднезернистый, КЗ - крупнозернистый).	15,0	10,0	243,3	3649,5
		50,0	33,0	241,6	12080,0
Штукатурка ТЕМОНТЕН-403 с фактурой "Короед"	Фактурный материал для наружных и внутренних работ с крупнозернистым природным наполнителем для получения рельефного фактуры "короед"	18,0	10,0	114,0	2052,0
		50,0	33,0	111,5	5575,0
Штукатурка ТЕМОНТЕН-417 с фактурой "шуба"	Предназначена для создания декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с рельефной фактурой «шуба».	18,0	10,0	139,1	2503,8
		50,0	33,0	136,4	6820,0
Краска мелкофактурная	Декоративное покрытие, позволяющее получать на поверхности мелкий рельефный рисунок, который зависит от структуры используемого валика	10,0	5,0	97,8	978,0
		18,0	10,0	97,4	1753,2
Штукатурка ТЕМОНТЕН-418 фактурная	Предназначена для получения рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений	9,0	5,0	89,2	802,8
		18,0	10,0	87,5	1575,0
		50,0	33,0	85,1	4255,0
Краска ТЕМОНТЕН-101 "Премиум" Жидкий пластик <i>супербелая</i>	Атмосферостойкая, высокотехнологичная краска, на основе ультратонких пигментов и дисперсий. После высыхания образует поверхность имитирующую пластик. <i>Средний расход 140 - 180 г/кв.м</i>	6,5	5,0	484,3	3148,0
		13,0	10,0	470,9	6121,7
Эмаль ТЕМОНТЕМ-113 по металлу	Для качественной защитно-декоративной окраски изделий из металла. <i>Средний расход 120 - 160 г/кв.м²</i>	12,0	10,0	305,0	3660,0
		35,0	33,0	301,2	10542,0
Штукатурка Veneziano Akrilico	Декоративное многослойное покрытие, имитирующее мрамор, либо другой природный камень. Немецкая рецептура!	8,0	5,0	243,9	1951,2
		16,0	10,0	242,5	3880,0
Штукатурка Мокрый шелк	Одно из самых изысканных современных покрытий, которое имитирует шелковую поверхность. Немецкая рецептура!	1,6	1,0	408,4	653,4
		8,0	5,0	398,7	3189,6
Штукатурка ТЕМОНТЕН-409 рельефная	Атмосферостойкий, фактурный материал, для создания декоративного покрытия на минеральных поверхностях. Выпускается нескольких вариантов (МЗ - мелкозернистый, СЗ - среднезернистый, КЗ - крупнозернистый).	18,0	10,0	152,9	2752,2
		50,0	33,0	150,3	7515,0
Шпатлевка ТЕМОНТЕН-406 для подъездов	Декоративная шпатлевка для отделки подъездов. Хорошо скрывает дефекты и неровности стен. Антивандальная (стойкая к царапанью)	8,0	5,0	79,3	634,4
		15,0	10,0	78,8	1182,0
		50,0	33,0	74,9	3745,0
Краски Фасадные					
Краска ТЕМОНТЕН-101 "Стандарт" фасадная <i>белая</i>	Атмосферостойкая краска, для окраски зданий по минеральным поверхностям. <i>Средний расход 350 - 400 г/м²</i>	7,2	5,0	63,8	459,4
		15,0	10,0	63,0	945,0
		45,0	33,0	60,2	2709,0
Краска ТЕМОНТЕН-101 "ЕвроСтандарт" фасадная <i>белая</i>	Высококачественная краска, для окраски зданий по минеральным поверхностям. Отличается повышенной укрывистостью и долговечностью. <i>Средний расход 250 - 300 г/м²</i>	7,2	5,0	83,1	598,3
		15,0	10,0	80,6	1209,0
		45,0	33,0	79,8	3591,0
Краска ТЕМОНТЕН-101 "Премиум" Силиконовая фасадная <i>супербелая</i>	Высокотехнологичная силиконовая краска. Предназначена для ответственных фасадных и внутренних работ. <i>Средний расход 200 - 300 г/м²</i>	7,2	5,0	132,9	956,9
		15,0	10,0	132,0	1980,0
		45,0	33,0	129,7	5836,5
Краска ТЕМОНТЕН-115 "Премиум" Эластичная	Атмосферостойкая краска, для окраски минеральных и деревянных поверхностей, а так же для гибких деформационных швов. Устойчива к трещинам и перепадам температур. <i>Средний расход 500 - 600 г/м²</i>	7,2	5,0	217,6	1566,7
		14,4	10,0	213,6	3075,8
Краска ТЕМОНТЕН-101 "ЕвроСтандарт" зимняя фасадная <i>белая</i>	Атмосферостойкая краска, для качественной окраски при температуре до - 10 °С. <i>Средний расход 250 - 300 г/м²</i>	15,0	10,0	134,9	2023,5
		45,0	33,0	131,5	5917,5
Краска ТЕМОНТЕН-107 "Премиум" для деревянных окон и дверей <i>полуглянцевая; полуматовая супербелая</i>	Атмосферостойкая краска, для качественного окрашивания окон, дверей и др. деревянных поверхностей. <i>Средний расход 140 - 180 г/м²</i>	6,5	5,0	389,7	2533,1
		13,0	10,0	387,5	5037,5

Краски интерьерные для внутренних работ					
Краска TEMONTEN-202 "ЕвроСтандарт" интерьерная белая	Для качественной окраски стен и потолков внутри помещений. Допускает сухую и влажную уборку. Средний расход 300 - 350 г/м ²	15,0	10,0	59,8	897,0
		45,0	33,0	56,4	2538,0
Краска TEMONTEN-204 "ЕвроСтандарт" для интенсивной уборки супербелая	Краска с повышенной биоустойчивостью, для высококачественной окраски помещений с повышенной влажностью. Устойчива к мытью моющими средствами. Средний расход 250 - 300 г/м ²	7,2	5,0	81,8	589,0
		15,0	10,0	80,9	1213,5
Краска TEMONTEN-203 "ЕвроСтандарт" потолочная белая	Для качественной окраски потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Средний расход 350 - 400 г/м ²	7,2	5,0	58,0	417,6
		15,0	10,0	55,5	832,5
Грунтовки и пропитки					
Грунтовка TEMONTEN-06Ф кроющая	После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета. Рекомендуется для сокращения расхода последующих слоёв краски	10,0	10,0	74,6	746,0
		30,0	33,0	68,5	2055,0
Грунтовка TEMONTEN-06ГП глубокопроникающая	Для грунтования минеральных оснований и других поверхностей. Укрепляет основание, снижает расход краски.	10,0	10 к	69,4	694,0
		21,5	21,5 к	68,9	1481,4
		30,0	33,0	67,6	2028,0
Грунтовка TEMONTEN-011 Бетоконтакт	Для грунтования гладких и плохоприлегающих оснований. После высыхания образует шероховатую поверхность, благодаря чему обеспечивается высокая адгезия отделочных материалов к основаниям	14,4	10,0	113,0	1627,2
		40,0	33,0	108,9	4356,0
Грунтовка TEMONTEN-08 Адгезионная	Для финишной подготовки поверхности перед нанесением минеральных, акриловых и мозаичных штукатурок	7,2	5,0	73,2	527,0
		15,0	10,0	71,8	1077,0
		40,0	33,0	69,2	2768,0
Грунт-пропитка TEMONTEN-07 Антиплесень	Предотвращает развитие грибка и плесени	0,5	0,5	-	194,8
		5,0	5,0	110,0	550,0
Пропитка антисеп по дереву TEMONTEN-152	Высокоэффективное средство для защиты и декоративной отделки древесины. Препятствует гниению, образованию плесени. Обеспечивает надежную защиту от насекомых-вредителей.	3,0	3,0	276,7	830,1
		5,0	5,0	275,3	1376,5
		10,0	10,0	273,7	2737,0
Концентрированный Отбеливатель для древесины TEMONTEN-153	Используется для восстановления естественного цвета пиломатериалов пораженных плесенью и деревоокрашивающими грибами.	3,0	3,0	670,7	2012,1
		5,0	5,0	669,4	3347,0
		10,0	10,0	668,9	6689,0
Клен					
Клей TEMONTEN-124	Для проведения внутренних и наружных ремонтно-монтажных работ, для прочного склеивания большинства строительных материалов	5,0	5,0	326,7	1633,5
		10,0	10,0	324,6	3246,0
Клей TEMONTEN Ремонтно-монтажный белый	Предназначен для склеивания большинства строительных материалов	-	0,25	-	113,3
		-	0,31 к/п	-	129,0
Клей TEMONTEN Ремонтно-монтажный бесцветный	Предназначен для склеивания большинства строительных материалов	-	0,25	-	123,7
		-	0,31 к/п	-	134,8
Клей TEMONTEN "ЛИПКАЯ ЛЕНТА"	Для склеивания самых различных поверхностей. Обладает высочайшей остаточной липкостью и адгезией.	0,1	0,1	-	131,4
		1,0	1,0	690,0	690,0
		3,0	3,0	678,4	2035,2
<i>К/п - картридж пластмассовый</i>					
<i>Ф/п - файл-пакет</i>					
Принимаются заказы на фасовку ЛКМ в любой вид тары					